

UNILITE KARMER

Unilites karmar leveres som standard i massivt tre, men fås også som isolert med kryssfiner. Karmene leveres i deler på 11 cm, som enten faste eller åpningsbare.

Våre massive trekarmar produseres av profilert 44mm furu/gran. Karmene skrues eller spikes sammen, avhengig av om de leveres samlet eller i moduler. Isolerte

karmar leveres i 44,53/62 eller 62mm, utvendig og innvendig kledd med kryssfiner. Som isolasjon brukes høyisolerende materialer.

Karmene leveres som standard ubehandlet, men overflatebehandling kan leveres mot tillegg i prisen.

Massiv karm brukes hvor det ikke er krav til U-verdi. Isolert karm brukes ved krav til U-verdi etter TEK17 eller bedre.

Form

Kvadratisk eller rektangulær.

Lys

Kombineres med alle typer av Unilites overlys etter ønske.

Lag

44mm massiv karm eller 44, 53/62 eller 62mm isolert karm.

Størrelser

Leveres på standard mål.

Karmar måles som standard etter innvendig lysmål. For utvendig mål på karmen legges lysmålet på 88mm for 44mm karm, 106mm for 53/62mm karm (karm måler 53mm i bunn og 62mm i topp) og 124mm for 62mm karm. Bemerk: Ved 53/62 og 62mm karm på akryloverlys minskes lysmålet med 36mm.

Kontakt Unilite for ytterligere informasjon, hvis du ønsker karmar på spesialmål.

Åpning

Leveres som faste eller åpningsbare til enten komfort- eller røykventilasjon.

Ved åpningsbare akryloverlys skal det monteres 5cm åpningsbar overramme med hengsler.

Tilbehør

Fås med eller uten hengsler til luke.

Montering og inntekking

Det henvises til TOR-anvisning 23.

Det flotteste og mest holdbare resultatet oppnås ved å beskytte karmen mot vær og vind i en permanent inntekking. Spesielt isolerte karmar er følsomme for vann og fukt.

På grunn av karmenes utvendige papptoppkant og hengslenes utforming kan taktekking monteres uten å skjære i membranen, hvilket minimerer risikoen for utettheter.

Rengjøring

Krever ingen utvendig rengjøring. Ubehandlede innvendige karmen børstes lett eller tørkes av med en tørr klut. Ved malt overflate kan karmen vaskes med såpe, varmt vann og en fuktet klut minimum 2 ganger i året.

Ved fett smuss kan det i mindre grad tilsettes soda. Bruk aldrig organiske løsningsmidler.

Vedlikehold

Karmen bør etter montering overflatebehandles med egnet pleieprodukt.

Det anbefalles å foreta en årlig gjennomgang/kontroll av overlyset.

Beveglige deler kan justeres i beslag og glidefunksjon – disse bør holdes lett innsmurte for å unngå, at de setter seg fast. Sjekk at åpningsbare rammer fungerer korrekt. Skruer til beslag kontrolleres for fastspenning.

Kontroller, at butylbånd og tetningslister er inntakte, og at alu-lister sitter korrekt. Gummi- og tetningslister vedlikeholdes med silikonbasert olje.

STANDARDMÅL

Innv. karmmål lysmål cm	Utv. karmmål 44mm massiv	Utv. karmmål 44mm iso-karm	Utv. karmmål (nederst) 53/62mm iso-karm	Utv. karmmål 62mm iso-karm	Lysareal m ²
52 x 52	61 x 61	61 x 61	62,6 x 62,6	64,4 x 64,4	0,27
60 x 60	69 x 69	69 x 69	70,6 x 70,6	72,4 x 72,4	0,36
60 x 90	69 x 99	69 x 99	70,6 x 100,6	72,4 x 102,4	0,54
60 x 120	69 x 129	69 x 129	70,6 x 130,6	72,4 x 129	0,72
75 x 75	84 x 84	84 x 84	85,6 x 85,6	87,4 x 87,4	0,56
85 x 85	94 x 94	94 x 94	95,6 x 95,6	97,4 x 97,4	0,72
88 x 193	97 x 202	97 x 202	98 x 203,6	100,4 x 205,4	1,70
100 x 100	109 x 109	109 x 109	110,6 x 110,6	112,4 x 112,4	1,00
100 x 200	109 x 209	109 x 209	110,6 x 210,6	112,4 x 212,4	2,00
120 x 120	129 x 129	129 x 129	130,6 x 130,6	132,4 x 132,4	1,44
120 x 240	129 x 249	129 x 249	130,6 x 250,6	132,4 x 261,4	2,88

Kontakt Unilite Norge

Unilite Norge AS
Drøbakveien 213
1433 ÅS

Tlf.: 48 89 68 33
tommy@unilite.no
www.unilite.no

The logo for Unilite Solutions features the word "unilite" in a lowercase, sans-serif font, with a green curved line above the letters "i" and "t". Below "unilite" is the word "SOLUTIONS" in a smaller, uppercase, sans-serif font.